

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ И ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Требования к макетам наклеек

- 1) Файлы принимаются в форматах: PDF, CDR, AI, EPS, TIFF.
Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.
Не принимаются в работу PDF-файлы, сделанные в online редакторах (Canva и ему подобные).
- 2) Линии и контуры: линии реза находятся на отдельном слое, все контуры имеют минимальную толщину, все контуры — замкнутые кривые обводки.
- 3) Разрешение картинок должно быть не менее 300 DPI, цветовая модель CMYK.
Весь текст в макетах необходимо перевести в кривые. Если в макете присутствует черный текст, его рекомендуется сделать 100% черным. (C-0, M-0, Y-0, K-100).
- 4) Размер макета: 1 к 1, вылеты по 2 мм с каждой стороны изображения, расстояние между элементами резки — минимум 2 мм.
- 5) Чего делать не стоит:
 - делать рамку по линии реза
 - делать рамку по краям листа
 - дублировать наклейки одного вида для печати

Дополнительные требования к макетам наклеек со смолой

- 1) Внешние и внутренние углы контура реза скруглены не менее, чем на 2 и 4 соответственно.
- 2) Сроки на наклейки со смолой от 5 рабочих дней после оплаты и согласования макета

