

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ И ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Требования к макетам открыток

- 1) Файлы принимаются в форматах: PDF, CDR, AI, EPS, TIFF.
Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.
Не принимаются в работу PDF-файлы, сделанные в online редакторах (Canva и ему подобные).
- 2) Разрешение картинок должно быть не менее 300 dpi, цветовая модель CMYK.
Весь текст в макетах необходимо перевести в кривые. Если в макете присутствует черный текст, его рекомендуется сделать 100% черным. (С-0, М-0, У-0, К-100).
- 3) Вся важная информация в макете должна быть размещена не ближе 3-4 мм к линии реза.
- 4) Макет предоставляется постраничный. Печатник сам разложит макеты для печати.
- 5) Не используйте в дизайне рамки по периметру отступ для рамки, от края реза, не менее 5-7 мм (но и в этом случае при печати и резке будет отклонение, а значит допустимые отклонения становятся визуально очень заметны).
- 6) Не надо отображать в макете линии скругления, биговки, перфорации и прочих вспомогательных элементов (необходимо размещать данные элементы в отдельном слое или прикладывать превью файл).

Печать на фактурных и металлизированных дизайнерских бумагах

- 1) Не рекомендуется на таких типах бумаг делать 100% заливки, на фактурных бумагах на заливке будут заметны проплешины, а на металлизированных бумагах цвета становятся менее яркими.
- 2) Предварительно рекомендуется сделать цветопробу.
- 3) **Для тиснения** необходимо предоставить макет в векторном виде. Текст должен быть не менее 5-6 pt. Толщина всех линий должна быть не менее 0,3 мм.

Обращаем ваше внимание!

- При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на заказчика.

- Цвет при печати может отличаться от экранного из-за особенностей вашего монитора. в связи с этим мы рекомендуем сделать цветопробу. Без цветопробы претензии по цвету не принимаются.

Основные требования

Разрешение и цветовая модель

300dpi  СМУК

Формат файла

Лучше всего:



- каждая страница/сторона на отдельной странице файла
- размер страницы соответствует размеру изделия вместе с вылетами

Также можно:



- шрифты в кривых
- все встроенные изображения приложены к макету

Или:



- каждая страница/сторона отдельным файлом

Отступы, вылеты и метки



Вылеты:

- фон страницы должен выходить за линию реза как минимум на 2 мм. Это поможет избежать погрешностей при резке


Отступы:

- изображения и текст должны находиться на расстоянии как минимум 3 мм от краев листа

Чего делать не стоит:



самостоятельно добавлять метки реза



делать рамку по линии реза