

Требования к макетам пакетов ПВД

- 1) Файлы принимаются в форматах: PDF, CDR, AI.
Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.
Не принимаются в работу PDF-файлы, сделанные в online редакторах (Canva и ему подобные).
- 2) Весь текст в макетах необходимо перевести в кривые. Если в макете присутствует черный текст, его рекомендуется сделать 100% черным. (C-0, M-0, Y-0, K-100).
- 3) Все цвета, используемые в печатном файле, должны быть в вариации CMYK, если печать предполагается по системе pantone, то цвета переводятся в номера соответствующие раскладке.
- 4) Объекты не тоньше 2 мм. Расстояние между элементами также не меньше 2 мм.
- 5) Элементы изображения не должны накладываться друг на друга. Иначе цвет будет пропечатан в 2 слоя, будет темнее.
- 6) При подготовке контурного рисунка с заданной толщиной линий необходимо перевести абрис в объект.
- 7) От края пакета до нанесения должно быть минимум 50 мм.
- 8) Размер нанесения в пределах А4 (210*300 мм).
- 9) Не все изображения можно напечатать на ПВД пакетах. Уточнить, подойдет ли ваш макет для печати, можно у менеджера типографии.

Во всех случаях нужно приложить картинку-превью.

Обращаем ваше внимание!

- При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на заказчика.
- Цвет при печати может отличаться от экранного из-за особенностей вашего монитора. в связи с этим мы рекомендуем сделать цветопробу. Без цветопробы претензии по цвету не принимаются.