

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ И ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Требования к макетам буклетов

- 1) Допустимые форматы: PDF, CDR, AI, EPS, TIFF.
- 2) Разрешение картинок должно быть не менее 300 dpi, цветовая модель CMYK.
- 3) Весь текст в макетах необходимо перевести в кривые.
- 4) Макет предоставляется постраничный. Печатник сам разложит макеты для печати.
- 5) Мы можем напечатать любой размер буклета, но можем предложить вам и стандартные варианты:
 A4, A5, A6, A7 в сложенном виде
 Евробуклет 210*99 мм
 Минибуклет 150*90 мм
- 6) Требования к обложке и страницам каталогов, буклетов
 - фон должен выходить за линию реза как минимум на 2 мм. Это поможет избежать погрешностей при резке.
 - изображение и текст должны находиться на расстоянии как минимум 7 мм от края листа.
- 7) **Чего делать не стоит:**
 - самостоятельно добавлять метки реза
 - делать рамку по линии реза
 - делать рамку по краям листа
 - отображать в макете линии скругления, биговки, перфорации и прочих вспомогательных элементов

Основные требования

Разрешение и цветовая модель

300dpi  CMYK

Формат файла

Лучше всего:



- каждая страница/сторона на отдельной странице файла
- размер страницы соответствует размеру изделия вместе с вылетами

Также можно:



- шрифты в кривых
- все встроенные изображения приложены к макету

Или:



- каждая страница/сторона отдельным файлом

Отступы, вылеты и метки



Вылеты:

- фон страницы должен выходить за линию реза как минимум на 2 мм. Это поможет избежать погрешностей при резке

Отступы:

- изображения и текст должны находиться на расстоянии как минимум 3 мм от краев листа

Чего делать не стоит:



самостоятельно добавлять метки реза



делать рамку по линии реза

Обращаем ваше внимание!

- При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на заказчика.
- Цвет при печати может отличаться от экранного из-за особенностей вашего монитора. в связи с этим мы рекомендуем сделать цветопробу. Без цветопробы претензии по цвету не принимаются.