

Требования к макетам стикерпаков

- 1) Файлы принимаются в форматах: PDF, CDR, AI.
Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.
Не принимаются в работу PDF-файлы, сделанные в online редакторах (Canva и ему подобные).
- 2) Размеры стикерпака можно взять стандартные А5 или А6. Также можем сделать стикерпака любого другого формата.
- 3) Линии и контуры: линии реза находятся на отдельном слое, все контуры имеют минимальную толщину, все контуры — замкнутые кривые обводки.
- 4) Разрешение картинок должно быть не менее 300 DPI, цветовая модель СМУК.
Весь текст в макетах необходимо перевести в кривые. Если в макете присутствует черный текст, его рекомендуется сделать 100% черным. (С-0, М-0, У-0, К-100).
- 5) Высота текста в макете должно быть не менее 3 мм.
- 6) Размер макета: 1 к 1, вылеты по 2 мм с каждой стороны изображения, расстояние между элементами резки — минимум 3 мм.
- 7) Расстояние между наклейками минимум 4 мм.
- 8) Чего делать не стоит:
 - делать рамку по линии реза
 - делать рамку по краям листа
 - дублировать наклейки одного вида для печати

ПРАВИЛЬНЫЙ МАКЕТ

- режим СМУК;
- контур реза сверхтонкий абрис (обводка);
- есть вылеты под обрез;
- расстояние между стикерами минимум 4 мм;
- от самой наклейки до линии реза 2-3 мм.



МАКЕТ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

- контур реза толстый абрис (обводка);
- нет вылетов под обрез;
- расстояние между стикерами меньше 5 мм;
- от самой наклейки до линии реза небольшое расстояние.

